

Información e instrucciones sobre este archivo a descargar

=====

Descripción del archivo: Controlador SATA Intel para computadora portátil

Versión: D00455-001-001

Sistema operativo: Microsoft® Windows® XP Tablet

Número de pedido: D00455-001-001.exe

Fecha: 28/03/2006

=====

Índice

=====

Descripción general

Identificación

Instalación

Desinstalación

Resolución de problemas

Motivos para realizar la actualización

Números de pedido correspondientes

=====

Descripción general

Este es el controlador de disco duro SATA para los modelos de computadoras portátiles indicados en la sección Números de pedido correspondientes de este documento. Este controlador es necesario durante la instalación de un sistema operativo no provisto por Gateway.

Identificación

Debe instalar este controlador si su computadora portátil aparece entre las mencionadas en la sección Números de pedido correspondientes del presente documento y si no está instalando el sistema operativo suministrado con la computadora Gateway.

Instalación

Nota: para la instalación de este controlador se debe utilizar una unidad de disquete. Si su computadora no tiene una unidad de disquete interna, puede utilizar una unidad USB externa.

Descargue el archivo del controlador en el escritorio y siga los pasos enumerados a continuación.

1. Si aún no ha realizado el procedimiento, busque el archivo D00455-001-001.exe que ha bajado de Internet y hágale doble clic para ejecutarlo. Los archivos se descomprimirán en la carpeta C:\Cabs\D00455-001-001 del disco duro.
2. Inserte un disquete en blanco en la unidad de disquete.
3. En la carpeta C:\Cabs\D00455-001-001, haga doble clic en F6flpy32.exe.
4. Haga clic en "OK" (aceptar) para comenzar la creación del disco.

5. El cuadro de diálogo de creación del disco se cerrará cuando la operación haya finalizado.

6. Durante la instalación de Windows deberá instalar este controlador de unidad SATA. Presione la tecla F6 del teclado para instalar el controlador de un tercero.

7. El programa de instalación de Windows requiere el uso de una unidad de disquete USB y del disquete creado anteriormente.

8. El procedimiento de instalación de Windows intentará cargar los controladores en dos oportunidades: la primera vez, inmediatamente después de la selección de F6, y la segunda, luego de que los archivos de instalación se copian en el disco duro.

9. Seleccione la opción "- Intel(R) 82801GH I/O controller Hub (ICH7DH)" de la lista.

Nota: si advierte errores de reconocimiento durante la instalación, consulte la Microsoft Knowledge Base, artículo KB916196 (<http://support.microsoft.com/kb/916196/en-us>). En este artículo se explica qué unidades de disquete USB son admitidas por el proceso de instalación de Windows.

Desinstalación

Cuando se utiliza un sistema operativo no provisto por Gateway, la computadora requiere estos controladores SATA; por consiguiente, los mismos no pueden ser desinstalados.

Resolución de problemas

Si tiene problemas para instalar los controladores, intente crear otro disquete o bien, utilice una unidad de disquete USB.

Motivos para realizar la actualización

Ésta es la versión inicial del controlador.

Números de pedido correspondientes

1008985 - CX2735M
1013944R - MX6935m
1013945R - MX6936m
1013946R - MX8720m
1013958R - MX6937m
1013960R - MX6938m
1013963R - MX6939m